



BW128W

DK

BILWINCO kombinationsvægten BW128W er udviklet til afvejning og pakning af friske og frosne fødevarer.

- Stort output – op til 260 portioner/minut.
- Enestående portionsnøjagtighed.
- Kan anvendes til mixproduktion.
- Lav faldhøjde sikrer skånsom behandling af skrøbelige produkter.
- Robust IP67 model i rustfrit stål. Tåler højtryksspuling og gængse skumalkaliske rengøringsmidler.
- Hygiejnenligt design med patenterede skrå overflader for effektiv rengøring.
- Stor fleksibilitet.
- Kraftige vibratører og produkttilpassede overflader gør maskinen i stand til at håndtere klæbrige og vanskelige produkter.
- Servicevenligt design sikrer hurtigt vedligehold og dermed lang driftstid.
- Let betjening med bærbart betjeningspanel eller fast 15" touch screen. Kræver kun et minimum af operatør færdigheder.

GB

The BILWINCO multihead weigher BW128W is designed for weighing and packing of fresh and frozen food products.

- Large output – up to 260 portions/minute.
- Outstanding accuracy on each portion.
- Can be used for mix production.
- Low drop heights ensure gentle product handling.
- Sturdy IP67 model in stainless steel. Withstands high-pressure hosing and common foam alkaline detergents.
- Designed for maximum hygiene standards. Patented sloped surfaces for efficient cleaning.
- Great flexibility.
- High powered vibrators and product tailored surfaces enable the machine to handle sticky and difficult products.
- A service friendly design ensures quick maintenance – and high uptime.
- Easy operation requires a minimum of operator skills with portable control panel, or fixed 15" touch screen panel.

DE

Die BILWINCO Mehrkopfwage BW128W ist für das Abwiegen und die Verpackung von frischen und gefrorenen Nahrungsmitteln entwickelt.

- Große Leistung – bis 260 Portionen pro Minute.
- Einzigartige Genauigkeit auf jeder Portion.
- Die Waage lässt sich für Mixproduktion verwenden.
- Geringe Fallhöhe gewährleistet eine schonende Behandlung der Produkte.
- Robuste Maschine (IP67) - hergestellt aus Edelstahl, verträgt Hochdruckreinigung und die handelsüblichen schaumalkalischen Reinigungsmittel.
- Hygienefreundliches Design mit patentierter, schräger Oberfläche für eine effektive Reinigung.
- Große Flexibilität.
- Kräftige Vibratoren und produktangepasste Oberflächen befähigen die Maschine zur Handhabung besonders klebriger und schwieriger Produkte.
- Wartungsfreundliches Design gewährleistet schnelle Wartung und damit hohe Betriebssicherheit.
- Einfache Bedienung mit einer tragbaren Bedienungseinheit oder einem fest installierten 15" Berührungsbildschirm, wobei nur ein Minimum an Bedienungsfertigkeit nötig ist.



BILWINCO

www.bilwinco.com

BW128W

DK	GB	DE	European measures	American measures
Vægtområde	Weighing range	Abwiegebereich	10-1000 g	0.35 oz.-2.2 lbs
Portionsvolumen	Portion volume	Portionsvolumen	1 L	0.26 US gal.
Beholdervolumen	Bucket volume	Behältervolumen	0.5 L standard	0.13 US gal. standard
Kapacitet, op til	Capacity, up to	Leistung, bis	260 portions/min.	260 portions/min.
Produktstørrelse	Product size	Produktgröße	Max. 50 x 50 x 40 mm, min. ø1.5 x 3 mm	Max: 2" x 2" x 1.6", min. ø0.06" x 0.1"
Produktlængde	Product length	Produktlänge	Max. 70 mm	Max. 2.7"
Stykvægt	Item weight	Stückgewicht	Max. 100 g	Max. 3.5 oz.
Styring. Mikroprocessor med hukommelse til	Control. Microprocessor with memory for	Steuerung. Mikroprocessor. Speicher für	800 product numbers	800 product numbers
Ekstern kommunikation	External communication	Externe Kommunikation	RS232 & Ethernet	RS232 & Ethernet
El-tilslutning	Power supply	El-Anschluss	3 x (230-400V ÷10% - +6%); N; PE; 50 or 60 Hz; max. 10 Ampere	3 x (230-400V ÷10% - +6%); N; PE; 50 or 60 Hz; max. 10 Ampere
Strømforgbrug	Power consumption	Stromverbrauch	2500 VA	2500 VA
Lufforbrug. Ren og tør kvalitet uden smøring	Air consumption. Clean and dry quality without lubrication	Luftverbrauch. Saubere / trockene Qualität ohne Schmiering	Max. 250 NL/min. (5 bar)	8.8 CFM (73 psi)

